

# 635D

## ***Lockstitch Buttonhole Sewing Machines***

*Máquina Ojaladora de Punto Fijo*

Máquina Caseadeira de Ponto Fixo



**SINGER®**

# 635D



## Applications Aplicaciones Aplicações

**Straight lockstitch buttonhole suitable for woven and knitted fabrics.**

*Costura de ojales rectos en tela de punto y tejido plano.*

Máquina de costura caseadeira reta para tecidos e malhas.

## General Specifications

Especificaciones Generales

Especificações Gerais

<b>Needle type</b> Aguha tipo Aguha Tipo	<b>Singer Cat. No. 1955-01</b>	<b>Motor</b>	<b>½ HP Low Speed Induction Motor (IM31421)</b> <i>Motor de Inducción de Baja Velocidad 1/2 HP (IM31421)</i> Motor de Indução de Baixa Velocidade ½ HP (IM31421)
--	--------------------------------	--------------	--

## Features

Características

Características

- Fully automatic lubrication system, with adjusting oil flow system and oil sight window
- Stitch number selection by gears and adjustable buttonhole length
- Low noise level due to the timing belt that connects the main and lower shafts and ball bearing at the main shaft
- Oil leak proof arm jaw by new center knife mechanism
- Whip and purl stitches
- Safety lever for emergency stop operation

- *Lubricación completamente automática, con sistema de ajuste de suministro y mirilla para verificación de nivel de aceite*
- *Selección de número de puntadas por medio de engranes y ajuste de longitud del ojal*
- *Bajo nivel de ruido debido a que el eje superior montado sobre baleros está conectado al eje horizontal inferior por medio de una banda*
- *Nuevo mecanismo del cuchillo central que detiene la fuga del aceite en la punta del brazo*
- *Puntada de zigzag y perlado*
- *Palanca de paro de emergencia*

- Sistema de lubrificação totalmente automático, com sistema de ajuste de vazão de óleo e visor de óleo
- Ajuste de número de pontos por engrenagens e comprimento ajustável da casa
- Baixo nível de ruído em função da correia sincronizadora que conecta os eixos principal e inferior e também pelos rolamentos no eixo principal
- Novo mecanismo de faca central que impede vazamento de óleo na ponta do braço
- Ponto de meia (tricô) ou fechado (atado)
- Alavanca de segurança para parada de emergência

## Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model Modelo	Max. Speed (spm) Velocidad Máxima Velocidade Máxima (ppm)	Buttonhole Length Longitud del ojal Comprimento da Casa (mm)	Buttonhole Width Ancho del ojal Largura da Casa (mm)	Presser Foot Lift Altura del prensatelas Altura do Calçador (mm)
<b>635D</b>				
635D-S		6.4 ~ 19.0	2.5 ~ 4.0	
635D-M	3,600	6.4 ~ 25.4	2.5 ~ 5.0	12.0
635D-L		6.4 ~ 31.7	2.5 ~ 5.0	