

675D

Lockstitch Bar Tacking Machine

Máquina Presilladora de Punto Fijo

Máquina Travete de Ponto Fixo



SINGER®

675D



Applications Aplicaciones Aplicações

Bartack for men's suits, slacks, working clothes and denim.

Refuerzos de costura, presillado en ropa de trabajo, pantalones y materiales de mediano grosor.

Costura de reforço para paletós, calças, macacões, denim e outros.

General Specifications

Especificaciones Generales
Especificações Gerais

Needle type
Sistema de Aguja
Aguilha Tipo

Singer Cat. No. 1955-01

Motor

½ HP Low Speed Induction Motor (IM31421)

Motor de Inducción de Baja Velocidad 1/2 HP (IM31421)

Motor de Indução de Baixa Velocidade ½ HP (IM31421)

Features

Características
Características

- Shuttle hook
- Cam controlled feed mechanism
- Centralized oil wick system for lubrication
- Single pedal operation
- Thread trimmer and wiper interlocked with work clamp foot lifter
- *Gancho oscilatorio.*
- *Disco como mecanismo de alimentación.*
- *Lubricación por medio de goteo de mechas*
- *Operación con un pedal*
- *Mecanismo de corte y limpiador de hilos conectado al levantador de prensatelas*
- Lançadeira de gancho
- Mecanismo de alimentação controlado por came
- Sistema centralizado de lubrificação por pavios
- Acionamento simples por pedal único
- Corte e limpador de linha intertravados com o levantador do calçador

Specification Table Tabla de Especificaciones Tabela de Especificações

Model <i>Modelo</i>	Number of Stitches <i>Número de Puntadas</i>	Max. Speed (spm) <i>Velocidad Máxima</i>	Sewing Length <i>Largo de presilla</i>	Sewing Width <i>Ancho de Presilla</i>	Clamp Foot Lift <i>Altura de Prensatelas</i>	Application <i>Aplicaciones</i>
675D	Número de Pontos	Velocidade Máxima (ppm)	Largura da Costura (mm)	Comprimento da Costura (mm)	Altura do Calçador (mm)	Aplicação
675D-204-2G	42	2,000	8.0 ~ 16.0	1.5 ~ 3.0	170	General application <i>Todo tipo de costuras</i> Aplicações Gerais
675D-102-8K	28	2,000	4.0 ~ 8.0	1.5 ~ 3.0	170	Knitting <i>Tejido de punto</i> Malhas