

Linha Industrial

2800K



produtividade superior

Máquina Industrial **Overloque/Interloque**

SINGER®



Linha Industrial | **2800K**

Tipo de Equipamento

Máquina de costura industrial tipo overloque/interloque com mesa, estante e motor.

Subclasses Overloque / Interloque











- 2831K001-4 Overloque de alta velocidade para tecidos leves a médios;
- 2832K041-6 Overloque ponto cadeia de alta velocidade para malharia retilínea em geral;
- 2842K063-4 Interloque de alta velocidade para tecidos leves a médios;
- 2842K065-5 Interloque de alta velocidade para tecidos pesados.

Características

- Máquina de ponto corrente;
- Sistema automático de lubrificação;
- Máquina de alta velocidade e baixo nível de ruído;
- Sistema de transporte simples por dentes impelentes, com diferencial;
- Sistema de ajuste de comprimento do ponto e diferencial de fácil manuseio;
- Sistema de reservatório de silicone superior e inferior;
- Protetor de olhos, dedos e correia;
- Máquina de design moderno e funcional;
- Passagem de linha identificada através de cores gravadas internamente;
- Visor do nível e fluxo do óleo;
- Estante com regulagem de altura.

Aplicação

A máquina de costura da linha 2800K Singer, é ideal para os prestadores de serviços ou confeccionistas que buscam conciliar praticidade, produtividade, qualidade e durabilidade. Própria para a confecção em tecidos planos e de malha, nas etapas de preparação ou acabamento das peças. Aplicáveis para vários segmentos da costura em roupas, tais como: profissionais, lingerie, moda praia, modinha, moletons, camisas, calças, camisetas, saias, shorts, etc.

	 tipo de ponto	 nº de agulhas	 nº de linhas	 Bitola padrão (mm)	 Compr. máx. do ponto (mm)	 Larg. do overloque (mm)	 velocidade máx. (ppm)	 elevação máx. calcador (mm)	 proporção de arraste	 motor recomendado (com fricção)
2831K001	504/505	1	3	-	3.6	5	6500	6.5	1:0.8 - 1:1.9	1/2HP de alta
2832K041	514	2	4	2.4	3.6	6.4	6500	6.5	1:0.8 - 1:1.9	1/2HP de alta
2842K063	516	2	5	3.0	3.6	4	6500	6.5	1:0.8 - 1:1.9	1/2HP de alta
2842K065	516	2	5	4.8	3.6	5	6500	6.5	1:0.8 - 1:1.9	1/2HP de alta

